

MODEL: i30 - DİZEL



NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96	
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ	Her 10.000 km'de veya 12 ayda bir değiştiriniz									
2	POLEN FİLTRESİ	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
3	HAVA FİLTRESİ *	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
4	YAKIT FİLTRESİ KARTUŞU **	Her 30.000 km'de bir değiştiriniz									
5	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)	K	D	K	D	K	D	K	D	K	
6	FREN / DEBRİYAJ HİDROLİĞİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
7	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
8	OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
9	PCV ve KRANK HAVALANDIRMA HORTUMU	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
10	VAKUM HORTUMU (EGR ve gaz kelebek gövdesi için)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
11	VAKUM POMPASI ve EMİŞ HORTUMU	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
12	VAKUM POMPASI YAĞ HORTUMU	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
13	YAKIT BORULARI, YAKIT HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
14	SOĞUTMA SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
15	V KAYIŞI (ALTERNATÖR, HİDROLİK DİR., SU POMPASI, KLİMA)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
16	BAKÜ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
17	BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
18	FREN BORULARI, YAKIT HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
19	FREN / DEBRİYAJ PEDALI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
20	EL FRENİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
21	FREN DİSK ve BALATALARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
22	DİREKSİYON KUTUSU BAĞLANTI ve KÖRÜKLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
23	AKS ve AKS KÖRÜKLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
24	LASTİKLER (BASINÇ ve DİŞ AŞINMASI)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
25	ÖN SÜSPANSİYON MAFSAL BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
26	ŞAŞI ve KAPORTADAKİ CİVATA ve SOMUNLAR	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
27	KLİMA SOĞUTUCU (Varsa)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
28	KLİMA KOMPRESÖRÜ (Varsa)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
29	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
30	YAKIT DOLUM KAPAĞI		K		K		K		K		
31	GERGİ, AVARE RULMAN ve KASNAKLAR	Tahrik kayışını veya Triger kayışını değiştirirken kontrol edin.									

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

(*) : HER 10.000 KM'DE KONTROL ET, TEMİZLE

(**) : EN590 STANDARTI DIŞINDA DİZEL YAKIT KULLANILMASI DURUMUNDA HER 10.000 KM'DE DEĞİŞİMİ ÖNERİLMEKTEDİR.